VERBINDUNGSDOSE

Abox HA 250

Abox HA 250

Verbindungsdose

CUSTOMIZABLE

250 x 250 x 115 mm
Artikelnummer: 48042501

Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606), mit Hauptleitungsabzweigklemme, 25 mm², mit IP54 Anbaustutzen, mit Verschlussstopfen M40, mit Würgenippel M50, Schraubklemme 4-polig 25 mm², Zugang je Pol 2 x 25 mm², Abgang je Pol 4 x 16 mm², mit Plombierset

grau, Schraubklemme 4-polig - 25 mm²

IP65 IP54 | 25² | IK07 | 690V AC

Technische Daten

Masse

Breite:	250 mm
Länge:	250 mm
Höhe:	115 mm

Werkstoff

Kasten:	Polystyrol
Deckel:	Polystyrol

Weitere Eigenschaften

Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Schutzart:	IP65 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1

Zertifikate

Zubehör

DMS M20
AST M40
AST M32
AST M25
AST M20
KVR M50
KVR M40
KVR M32
KVR M25
KVR M20-GDB
KVR M20
GMU PA M50
GMU PA M40

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG · Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

VERBINDUNGSDOSE

Abox HA 250

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C
Umgebungstemp (maximal):	40 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%

GMU PA M32
GMU PA M25
GMU PA M20
ADR M50
ADR M40
ADR M32
ADR M25
ADR M20
WST M50
WST M40
WST M32
WST M25
WST M20
WNI M25
WNI M20
VST M40
VST M32

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG · Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299