



VERBINDUNGSDOSE

# Abox-i 025-2,5<sup>2</sup>



## Abox-i 025-2,5<sup>2</sup>

Verbindungsdose

**CUSTOMIZABLE**

80 x 80 x 52 mm  
 Artikelnummer: 49040201

Verbindungsdose - Industrie Qualität - nach DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, witterungsbeständig, schlagfest, halogenfrei, mit selbstdichtenden, weichen Einführungsmembranen, M20, Dichtbereich 2 - 16 mm

grau, mit Schraubklemme, 5-polig - 2,5 mm<sup>2</sup> (4 x 1,5<sup>2</sup> / 4 x 2,5<sup>2</sup>)



## Technische Daten

### Masse

Breite:	80 mm
Länge:	80 mm
Höhe:	52 mm

### Werkstoff

Kasten:	Polycarbonat, Membranen aus TPE
Deckel:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt

### Weitere Eigenschaften

Einführungen Gesamtzahl:	6
Leiterquerschnitt:	2,5 mm <sup>2</sup>
Anreihbar:	Nein
Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V

## Zertifikate



## Zubehör

- VST M20-or
- AST M20-or
- DMS M20
- AST M20
- KVR M20-GDB
- KVR M20
- GMU PA M20
- ADR M20
- WST M20
- WNI M20
- VST M20
- VSS PA M20
- SNI M20



VERBINDUNGSDOSE

# Abox-i 025-2,5<sup>2</sup>

Explosionsschutz:	ohne
Funktionserhalt:	ohne
plombierbar:	Ja
Witterungsbeständigkeit:	Ja
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Bestückung:	Klemme
Farbe:	grau
Schutzart:	IP65 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1

- BST M20
- KS M20
- HandyQuick SQ 52
- HandyQuick SQ 32
- HandyClip VC 21
- HandyClip VC 20
- HandyGrip VG 21 w
- HandyGrip VG 20 w
- HandyGrip VG 21
- HandyGrip VG 20
- KVR M20-GDB/MGM
- HandyQuick SQ 31
- WST M20/sw
- WNI M20/sw
- KVR M20-MGM/sw
- KVR M20-GDB/MGM/sw
- MPS-KRI

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (24 Stunden):	60 °C
Umgebungstemp (maximal):	80 °C
Umgebungstemp. (minimal):	-35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%



VERBINDUNGSDOSE

# Abox-i 025-2,5<sup>2</sup>

## Masszeichnung

