



VERBINDUNGSDOSE

Abox-i 025-2,5²/sw



Abox-i 025-2,5²/sw

Verbindungsdose

CUSTOMIZABLE

80 x 80 x 52 mm
 Artikelnummer: 49140201

Verbindungsdose - Industrie Qualität - nach DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, witterungsbeständig, schlagfest, halogenfrei, mit selbstdichtenden, weichen Einführungsmembranen, M20, Dichtbereich 2 - 16 mm

schwarz, mit Schraubklemme, 5-polig - 2,5 mm² (4 x 1,5² / 4 x 2,5²)



Technische Daten

Masse

Breite:	80 mm
Länge:	80 mm
Höhe:	52 mm

Werkstoff

Kasten:	Polycarbonat, Membranen aus TPE
Deckel:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt

Weitere Eigenschaften

Einführungen Gesamtzahl:	6
Leiterquerschnitt:	2,5 mm ²
Anreihbar:	Nein
Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V

Zertifikate



Zubehör

- VST M20-or
- AST M20-or
- DMS M20
- AST M20
- KVR M20-GDB
- KVR M20
- GMU PA M20
- ADR M20
- WST M20
- WNI M20
- VST M20
- VSS PA M20
- SNI M20



VERBINDUNGSDOSE

Abox-i 025-2,5²/sw

Explosionsschutz:	ohne
Funktionserhalt:	ohne
plombierbar:	Ja
Witterungsbeständigkeit:	Ja
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Bestückung:	Klemme
Farbe:	schwarz
Schutzart:	IP65 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1

BST M20

KS M20

HandyQuick SQ 52

HandyQuick SQ 32

HandyClip VC 21

HandyClip VC 20

HandyGrip VG 21 w

HandyGrip VG 20 w

HandyGrip VG 21

HandyGrip VG 20

KVR M20-GDB/MGM

HandyQuick SQ 31

WST M20/sw

WNI M20/sw

KVR M20-MGM/sw

KVR M20-GDB/MGM/sw

MPS-KRI

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (24 Stunden):	60 °C
Umgebungstemp (maximal):	80 °C
Umgebungstemp. (minimal):	-35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%



VERBINDUNGSDOSE

Abox-i 025-2,5²/sw

Masszeichnung

