



KABELDOOS

## Abox-i 040-4<sup>2</sup>/sw



### Abox-i 040-4<sup>2</sup>/sw

Kabeldoos

**CUSTOMIZABLE**

93 x 93 x 55 mm  
Artikelnummer: 49140401

Kabeldoos - Industrie kwaliteit IQ - conform DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, weerbestendig, slagvast, halogeenvrij, met zelfdichtende, zachte membraaninvoeringen, M20, afdichtbereik 2 - 16 mm

zwart, met klemmen, 5-polig - 2,5/4,0 mm<sup>2</sup> (4 x 1,5<sup>2</sup> / 4 x 2,5<sup>2</sup> / 3 x 4,0<sup>2</sup>)



## Technische gegevens

### Afmetingen

|          |       |
|----------|-------|
| Breedte: | 93 mm |
| Lengte:  | 93 mm |
| Hoogte:  | 55 mm |

### Materiaal

|                |  |
|----------------|--|
| Kast:          | Polycarbonaat,<br>Membranen uit<br>TPE                                       |
| Deksel:        | Polycarbonaat,<br>glasvezelversterkt   |
| Dichting:      | Polyurethaan   |
| Dekselschroef: | Polycarbonaat,<br>glasvezelversterkt,<br>grijs<br>overeenkomstig<br>RAL 7035 |

### Andere eigenschappen

## Certificaten



## Toebehoren

HandyQuick SQ 52

HandyQuick SQ 32

HandyClip VC 21

HandyClip VC 20

HandyGrip VG 21 w

HandyGrip VG 20 w

HandyGrip VG 21

HandyGrip VG 20

KVR M20-GDB/MGM

AST M20

KVR M20-GDB

KVR M20

GMU PA M20



KABELDOOS

# Abox-i 040-4<sup>2</sup>/sw

|  |  |
|--|--|
| Totaal aantal invoeringen:                         | 8  |
| Kabeldoorsnede:                                    | 4 mm <sup>2</sup>                        |
| Koppelbaar:  | Nee                                      |
| doorslagspanning AC:                               | 690 V                                    |
| De bescherming tegen explosiegevaar:               | zonder                                   |
| functiebehoud:                                     | zonder                                   |
| verzegelset:                                       | Ja                                       |
| Weerbestendig:                                     | Ja                                       |
| Zware metalen-vrij:                                | Ja                                       |
| PVC-vrij:  | Ja                                       |
| Siliconenvrij:                                     | Ja                                       |
| Beschermingsgraad:                                 | IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1 |
| Omgevingstemp. (24-uurs):                          | 60 °C                                    |
| Omgevingstemp. (maximaal):                         | 80 °C                                    |
| Omgevingstemp. (minimaal):                         | -35 °C                                   |
| Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend): | 95%                                      |
| Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:              | 50%                                      |
| Montage :  | klem                                     |
| kleur:   | zwart                                    |

ADR M20  
 WST M20  
 WNI M20  
 VST M20  
 VSS PA M20  
 SNI M20  
 BST M20  
 KS M20  
 VST M20-or  
 AST M20-or  
 DMS M20  
 KVR M20-MGM  
 DMS M20/sw  
 HandyQuick SQ 31  
 WST M20/sw  
 WNI M20/sw  
 KVR M20-MGM/sw

