



VERBINDUNGSDOSE

Abox-i 040-L/sw



Abox-i 040-L/sw

Verbindungsdose

CUSTOMIZABLE

93 x 93 x 55 mm
 Artikelnummer: 49190401

Verbindungsdose - Industrie Qualität - nach DIN EN 60670 (VDE 0606), $U_i=690V$, witterungsbeständig, schlagfest, halogenfrei, mit selbstdichtenden, weichen Einführungsmembranen, M20, Dichtbereich 2 - 16 mm

schwarz, ohne Klemme



Technische Daten

Masse

Breite:	93 mm
Länge:	93 mm
Höhe:	55 mm

Werkstoff

Kasten:	Polycarbonat, Membranen aus TPE
Deckel:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Dichtung:	Polyurethan
Deckelschraube:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt, grau ähnlich RAL 7035

Weitere Eigenschaften

Einführungen Gesamtzahl:	8
--------------------------	---

Zertifikate



Zubehör

- HandyQuick SQ 52
- HandyQuick SQ 32
- HandyClip VC 21
- HandyClip VC 20
- HandyGrip VG 21 w
- HandyGrip VG 20 w
- HandyGrip VG 21
- HandyGrip VG 20
- KVR M20-GDB/MGM
- AST M20
- KVR M20-GDB
- KVR M20
- GMU PA M20



VERBINDUNGSDOSE

Abox-i 040-L/sw

Leiterquerschnitt:	4 mm ²
Anreihbar:	Nein
Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Explosionsschutz:	ohne
Funktionserhalt:	ohne
plombierbar:	Ja
Witterungsbeständigkeit:	Ja
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Bestückung:	Ohne
Farbe:	schwarz
Schutzart:	IP65 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1

- ADR M20
- WST M20
- WNI M20
- VST M20
- VSS PA M20
- SNI M20
- BST M20
- KS M20
- VST M20-or
- AST M20-or
- DMS M20
- KVR M20-MGM
- DMS M20/sw
- HandyQuick SQ 31
- WST M20/sw
- WNI M20/sw
- KVR M20-MGM/sw

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (24 Stunden):	60 °C
Umgebungstemp. (maximal):	80 °C
Umgebungstemp. (minimal):	-35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%

