



VERBINDUNGSDOSE

Abox-i 100-10²



Abox-i 100-10²

Verbindungsdose

CUSTOMIZABLE

140 x 140 x 79 mm
 Artikelnummer: 49041001

Verbindungsdose - Industrie Qualität - nach DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, witterungsbeständig, schlagfest, halogenfrei, mit IP66 Doppelmembranstützen, M32, Dichtbereich 14 - 21 mm

grau, mit hochliegender Schraubklemme, 5-polig - 10 mm² (4 x 4² / 4 x 6² / 4 x 10²)



Technische Daten

Masse

Breite:	140 mm
Länge:	140 mm
Höhe:	79 mm

Werkstoff

Kasten:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt, grau ähnlich RAL 7035
Deckel:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt, grau ähnlich RAL 7035

Weitere Eigenschaften

Einführungen Gesamtzahl:	12
Leiterquerschnitt:	10 mm ²
Anreihbar:	Nein

Zertifikate



Zubehör

- HandyQuick SQ 31
- WST M20/sw
- WST M25/sw
- WNI M20/sw
- WNI M25/sw
- DMS M25/sw
- DMS M32/sw
- KVR M20-MGM/sw
- KVR M20-GDB/MGM/sw
- KVR M25-MGM/sw
- KVR M32-MGM/sw
- DMS M32/4
- MPS-KRI



VERBINDUNGSDOSE

Abox-i 100-10²

Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Explosionsschutz:	ohne
Funktionserhalt:	ohne
plombierbar:	Ja
Witterungsbeständigkeit:	Ja
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Bestückung:	Klemme
Farbe:	grau
Schutzart:	IP65 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1

HandyQuick SQ 52

HandyQuick SQ 32

HandyClip VC 21

HandyClip VC 20

HandyGrip VG 21 w

HandyGrip VG 20 w

HandyGrip VG 21

HandyGrip VG 20

KVR M32-MGM

KVR M25-MGM

KVR M20-GDB/MGM

KVR M20-MGM

VST M32-or

VST M25-or

VST M20-or

AST M32-or

AST M25-or

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (24 Stunden):	60 °C
Umgebungstemp (maximal):	80 °C
Umgebungstemp. (minimal):	-35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%



VERBINDUNGSDOSE

Abox-i 100-10²

Masszeichnung

