



VERBINDUNGSDOSE

Abox-i 100-L



Abox-i 100-L

Verbindungsdose

CUSTOMIZABLE

140 x 140 x 79 mm

Artikelnummer: 49091001

Verbindungsdose - Industrie Qualität - nach DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, witterungsbeständig, schlagfest, halogenfrei, mit IP66 Doppelmembranstützen, M32, Dichtbereich 14 - 21 mm

grau, ohne Klemme



Technische Daten

Massen

Breite:	140 mm
Länge:	140 mm
Höhe:	79 mm

Werkstoff

Kasten:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Deckel:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt

Weitere Eigenschaften

Einführungen Gesamtzahl:	12
Leiterquerschnitt:	10 mm ²
Anreihbar:	Nein
Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Explosionsschutz:	ohne

Zertifikate



Zubehör

HandyQuick SQ 31

WST M20/sw

WST M25/sw

WNI M20/sw

WNI M25/sw

DMS M25/sw

DMS M32/sw

KVR M20-MGM/sw

KVR M20-GDB/MGM/sw

KVR M25-MGM/sw

KVR M32-MGM/sw

DMS M32/4

MPS-KRI


VERBINDUNGSDOSE

Abox-i 100-L

Funktionserhalt:	ohne	HandyQuick SQ 52
plombierbar:	Ja	HandyQuick SQ 32
Witterungsbeständigkeit:	Ja	HandyClip VC 21
Schwermetallfrei:	Ja	HandyClip VC 20
PVC-frei:	Ja	HandyGrip VG 21 w
Silikonfrei:	Ja	HandyGrip VG 20 w
Bestückung:	Ohne	HandyGrip VG 21
Farbe:	grau	HandyGrip VG 20
Schutzart:	IP65 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1	KVR M32-MGM KVR M25-MGM KVR M20-GDB/MGM KVR M20-MGM VST M32-or VST M25-or VST M20-or AST M32-or AST M25-or

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (24 Stunden):	60 °C
Umgebungstemp (maximal):	80 °C
Umgebungstemp. (minimal):	-35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%



VERBINDUNGSDOSE

Abox-i 100-L

Masszeichnung

