



VERBINDUNGSDOSE

Abox-i 160-L/sw

Abox-i 160-L/sw

Verbindungsdose

CUSTOMIZABLE

180 x 180 x 91 mm
 Artikelnummer: 49191601

Verbindungsdose - Industrie Qualität - nach DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, witterungsbeständig, schlagfest, halogenfrei, mit Plombierset, passende Kabeleinführungen siehe Zubehör

schwarz, ohne Klemmen



Technische Daten

Masse

Breite:	180 mm
Länge:	180 mm
Höhe:	91 mm

Werkstoff

Kasten:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Deckel:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt

Weitere Eigenschaften

Leiterquerschnitt:	16 mm ²
Anreihbar:	Nein
Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Explosionsschutz:	ohne
Funktionserhalt:	ohne

Zertifikate



Zubehör

- HandyQuick SQ 52
- HandyQuick SQ 32
- HandyClip VC 21
- HandyClip VC 20
- HandyGrip VG 21 w
- HandyGrip VG 20 w
- HandyGrip VG 21
- HandyGrip VG 20
- KVR M40-MGM
- KVR M32-MGM
- KVR M25-MGM
- DMS M32/sw
- KVR M20-MGM/sw



VERBINDUNGSDOSE

Abox-i 160-L/sw

plombierbar:	Ja
Witterungsbeständigkeit:	Ja
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Bestückung:	Ohne
Farbe:	schwarz
Schutzart:	IP65 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (24 Stunden):	60 °C
Umgebungstemp. (maximal):	80 °C
Umgebungstemp. (minimal):	-35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%

KVR M20-GDB/MGM/sw

KVR M25-MGM/sw

KVR M32-MGM/sw

KVR M40-MGM/sw

DMS M32/4

DMS M20

AST M40

AST M32

AST M25

AST M20

KVR M40

KVR M32

KVR M25

KVR M20-GDB

KVR M20

GMU PA M40

GMU PA M32



VERBINDUNGSDOSE

Abox-i 160-L/sw

Masszeichnung

